



Secabo TPD7

TP



Áttekintés

Az új Secabo TPD7 különösen nagy felületek nyomtatásához ajánlott, a manapság használatos legtöbb transzfer folyamat elvégzésére. A gép a dupla fűtőlap közötti nyomáshoz sűrített levegőt használ, ami biztosítja az egyforma és pontos sokorosítást.

A 40cmx50cm munkafelület elegendő helyet biztosít a megmunkálandó termék beigazításához.

A fűtőlapok függőleges irányban állíthatóak, a vízszintesen csúsztatható fejegység pedig könnyen a megmunkálandó rész fölé igazítható.

A TPD7-hez választható kiegészítőként a Secabo gyorscsereelő rendszere, illetve több cserélhető fűtőlap.



Digitális vezérlő

Az idő és hőmérséklet beállítása a digitális vezérlőn történik.



Variálható nyomás

A nyomás könnyedén beállítható az adott technológiának, illetve anyagnak megfelelően.



Cserélhető bázislapok

A bázislapok könnyedén cserélhetően a gyorscsereelő rendszer segítségével.



Biztonságos munkafolyamat

Az eszköz minősége, illetve biztonságossága folyamatosan ellenőrzött a német biztonsági előírások által.



Pontos hőmérséklet eloszlás

A magas minőségű fűtőlap biztosítja a hőmérséklet pontos eloszlását a teljes fűtőlap felületén.



Alacsony hiszterézis

A hőmérséklet vezérlők minimumra csökkentik a hőmérséklet ingadozásokat.



Két fűtőlap

A két fűtőlapnak köszönhetően magas termelékenység érhető el



Automatikus nyitás

A hőprés automatikusan felnyílik a beállított idő letelte után.

Műszaki paraméterek

Nettó súly: 98 kg

Munkafelület: 2 x 40cm x 50cm

A doboz tartalma: Hőprés, hálózati tápkábel, kompresszor szelep, használati utasítás

Nyomás beállítása: pneumatikus nyomásbeállítás

Maximum nyomásbeállítás: 350 g/cm²

Maximum hőmérséklet: 225 °C

Maximum idő beállítás: 999 s

Tápegység: AC 230V / 50Hz - 60Hz, 1.8kW

A csatlakoztatás elvégzéséhez szakember szükséges!

Környezet: +5°C - +35°C / 30% - 70% páratartalom

Méret: 100cm x 58cm x 75cm

